







表一：主要的測試項目共分6個環節進行

測試環節	樣本的操作程序	洗衣水溫設定	測試的衣物量
 1. 清洗棉質衣物 A	基本的「棉質」洗衣程序	40°C	有關程序聲稱的最高衣物量的8成 E
 2. 清洗人造纖維衣物 B	基本的「人造纖維」洗衣程序	40°C	有關程序聲稱的最高衣物量 F
 3. 烘乾棉質衣物 A	基本的「棉質」乾衣程序 C	不適用	有關程序聲稱的最高衣物量 G
 4. 烘乾人造纖維衣物 B	基本的「人造纖維」乾衣程序 C	不適用	有關程序聲稱的最高衣物量 H
 5. 清洗連烘乾棉質衣物 A	基本的「棉質」洗衣連乾衣程序 D	40°C	有關程序聲稱的最高衣物量 G
 6. 清洗連烘乾人造纖維衣物 B	基本的「人造纖維」洗衣連乾衣程序 D	40°C	有關程序聲稱的最高衣物量 H



註

按樣本的說明書選擇適用於有關衣物物料的基本操作程序進行測試。

A 用作測試的衣物主要為棉質衣物。

B 用作測試的衣物主要為人造纖維衣物。

C 乾衣前，衣物會先以樣本適用於有關衣物物料的基本洗衣程序清洗1次（包括洗衣、過水及脫水），以盡量貼近消費者的實際使用情況。

D 樣本在洗衣、過水及脫水後，自動接連進行烘乾。

E 相等於樣本聲稱的最高洗衣量的8成。

F 通常約為樣本聲稱的最高洗衣量的一半左右。而在此環節中用作測試的衣物量上限為該樣本聲稱的最高洗衣量的8成。

G 相等於樣本聲稱的最高乾衣量。

H 通常較樣本聲稱的最高乾衣量為低。